

Testere baterii seria Torkel 900, producător Megger (Marea-Britanie):



Model	Torkel 910 (CS-19190)	Torkel 930 (CS-19390)
Funcționalitate BVM	-	DA
Măsurarea nivelului de încărcare a bateriei	-	DA
Raport de funcționalitate	-	DA
Măsuratori:		
Măsurare curent		
Afișaj	0.0 ... 2999.0 A rms	
Eroare tipică	±(0.5% din citire + 0.1 A)	
Rezoluție	0.1 A	
Măsurare curent intern		
Domeniul de măsurare	0 ... 110 A	0 ... 220 A
Intrare pentru clește ampermetric		
Domeniul de măsurare	0 ... 1000 mV c.c	
Rata mV/A	0.30 mV/A ... 100.00 mV/A	
Impedanța de intrare	> 1 MΩ	
Măsurare tensiune		
Domeniul de măsurare	0 ... 300 V c.c.	
Eroarea tipică	±(0.5% din citire + 0.1 V c.c)	
Rezoluție	0.1 V	
Încărcare:		
Tensiune baterie	12 ... 270 V (min 7.5 V, max 300 V)	
Putere maximă	15 kW	
Modele de încărcare	curent/putere/rezistență constante, profil de curent sau putere	
I constant	Domeniu: 0 ... 110.0 A Eroare: ±(0.5% + 0.2 A) Rezoluție: 0.1 A Riplu: ±0.4 A	Domeniu: 0 ... 220.0 A Eroare: ±(0.5% + 0.2 A) Rezoluție: 0.1 A Riplu: ±0.4 A
R constant	Domeniu: 300 mΩ ... 3 kΩ Eroare: ±0.5 Rezoluție: 100 mΩ	
P constant	Domeniu: 0 ... 15 kW Eroare: ±1% + 50W Rezoluție: 10 W Riplu: ±200 W	
Generalități:		
Display	LCD 7" cu ecran tactil capacitiv	

Interfețe de comunicație	USB pentru stick-uri de memorie Service	BVM1 și BVM2 (porturi USB) USB pentru stick-uri de memorie Service
Alimentare	100 – 240 V c.a., 50/60 Hz	
Dimensiuni și greutate	519 x 315 x 375 mm / 19.5 kg (fără geantă de transport) 670 x 400 x 510 mm / 31.9 kg (cu geantă de transport)	
Accesorii incluse la livrare	Set cabluri de măsură GA-09550 (2 x 3m, 70 mm ²), software Torkel Viewer pentru editare și printare rapoarte (doar Torkel 930), stick USB, cablu de alimentare, geantă de transport	
Garanție	1 an	