


Recunoaștere automată tensiune c.c. sau c.a. (până la 1.000 V)
 Recunoaștere automată rezistențe, diode, capacități
 Detectare tensiune fără contact
 Indicare tensiune periculoasă (>30V)
 Inchidere automată (10 minute)
 Ecran LCD iluminat, 3000 numărări
 Sonde de test detașabile
 Posibilitate atașare clește ampermetric

Model	CA 757 P01191757
Imagine	
Afișaj	LCD iluminat
Tensiune c.c.	3mV...1000V, 4 domenii
Rezoluție	1mV...1V
Tensiune c.a.	100mV...1000V, 4 domenii
Rezoluție	1mV...1V
Impedanță	10 MΩ
Detectare tensiune fără contact	Detectare conductor 230Vc.a. de la o distanță de cca 5 cm
Rezistență	0.3Ω...30MΩ – 6 domenii
Rezoluție	0.1Ω...0.01MΩ
Continuitate	Indicare sonoră R≤30Ω
Capacitate	400pF...30mF
Rezoluție	0.001 nF ... 0.01 mF
Diodă	300mV...2V
Curent – cu clește atașabil	500mA...300A (2 domenii)
Rezoluție	0.01A...0.1A
Electrosecuritate	600 V CAT III, IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61010-032, IEC 61010-033
Alimentare	2 x 1.5V, durată de viață cca 100 ore
Dimensiuni	180 x 52 x 45 / 200 g
Accesorii incluse	Set testere, baterii, clește de curent MiniFlex 250mm, cablu de conectare de 1m, manual utilizare