

Tip SECU LIFE	PS100	PS200	PS300	NIBP
Afisare	11 LED-uri	LCD grafic 128 x 64 puncte	LCD grafic 128 x 64 puncte	LCD grafic 128 x 64 puncte
Luminare din spate	Nu	Da	Da	Da
Testare continua	Da	Da	Da	Nu
RS232	Nu	Da	Da	Da
Baterii	1 de 9V	2 de 9V	2 de 9V	6 de 1.5V
Alimentare externa	Da	Da	Da	Da
ECG NSR	Da	Da	Da	Da
Terminale	10	10	10	10
Norma	4	7	17	4
Amplitudini	1	4	19	1
Interval QRS	Adult	Adult	Adult + pediatric	Adult, neonatal, hipertensiv, hipotensiv
Segment de amplitudine ST	Nu	Nu	19	Nu
Performanta ECG	Da	Da	Da	Da
Curbe sinusoidale	3	8	8	3
Curbe de unda patratice	2	2	2	2
Curbe de unda triunghiulare	1	1	2	1
Curbe de plus	-	-	3	-
Respiratie	Nu	Da	Da	Da
Norma	-	8	8	4
Linie de baza	-	2	4	1
Variatia impedantei	-	6	6	1
Simulator cardiac	Nu	Nu	Nu	Da
Aritmie	Nu	12	49	6
Tensiune arteriala	Nu	1	2	1
Temperatura	Nu	YSI 400 / 700 – 0, 24, 30, 37, 40 °C		
NIBP	Nu	Nu	Nu	Da
Norma	-	-	-	80, 94 BPM
Presiunea la iesire	-	-	-	± 500 mm Hg
Simulare SPO ₂	Nu	Cu Seculife OX		
Fetal / maternal	Nu	Da	Optional	Nu
Debit cardiac	Nu	Nu	Optional	Nu
Mod de formare	Nu	Nu	Da	Nu
Test de contiuitate	Nu	Nu	Nu	Da
Manometru	Nu	Nu	Nu	Da
Dimensiuni (cm)	18.4x11.3x3.8	21.9x11.3x4.1	21.9x11.3x4.1	17.8x12.7x10.2
Greutate (kg)	0.454	0.908	0.908	1.4