

## CARACTERISTICI TEHNICE

Funcții de testare	
Tg delta	
Domeniu măsurare	<b>1 x 10<sup>-6</sup> până la 4</b>
Rezoluție	<b>1 x 10<sup>-6</sup></b>
Acuratețe	<b>± 1% din citire ± 1 x 10<sup>-5</sup></b>
Permitivitate relativă	
Domeniu măsurare	1 până la 30
Rezoluție	0.01
Acuratețe	± 0.5%
Măsurarea rezistivității	
Domeniu măsurare	2.5 MΩm...100TΩm
Rezoluție	0.01
Temperatură de test	
Domeniu	10°C...110°C
Rezoluție	0.1°C
Acuratețe	±1%
Tensiune de test	
Domeniu c.a.	500V...2000V
Domeniu c.c.	125...500V
Undă pătratică Quasi Rectangulară	100V, 0.3 Hz
Rezoluție	1V
Acuratețe	±2%±1V
Celula de test	
Domeniu capacitate	70 pf (±3pF)
Greutate	2.7 kg
Material	Oțel inoxidabil 316L / Sticlă de cuarț
Încălzirea celulei	Încălzirea celulei de test până la 110°C cu transmitere uniformă în celulă - IEC 60247
Afișaj	Color, 3.5''
Interfață	USB
Grad protecție	IP30
Tastatură și interfață utilizator concepută tabular pentru navigație și un control eficiente	
Secvențe de test complet automatizate	
Funcții	16 standarde internaționale preinstalate
Facilitate de drenare a uleiului - manual sau complet automatizat, controlată cu microprocesor	
Imprimantă internă	
Dimensiuni	580 x 420 x 290 mm / 22 kg
Celula de test OTD cu valiza de transport	
Cablul alimentare, cablu USB	
Software Power DB Lite	
Accesorii incluse	Sondă celulă de test
Furtun de drenaj	
Hârtie și Ribon pentru imprimantă	