

**TRUSĂ PORTABILĂ DE ÎNCERCARE CU ÎNALTĂ TENSIUNE
ALTERNATIVĂ:**

MODEL	VALORI IEȘIRE
6CP30/15-3	0-15 kV, 200 mA
	0-30 kV, 100 mA
6CP50/10-3	0-10 kV, 300 mA
	0-50 kV, 60 mA
6CP100/50-7.5	0-50 kV, 150 mA
	0-100 kV, 75 mA
6CP120/60-7.5	0-60 kV, 125 mA
	0-120 kV, 62.5 mA
6CP100/50-10	0-50 kV, 200 mA
	0-100 kV, 100 mA
6CP120/60-10	0-60 kV, 167 mA
	0-120 kV, 83 mA
6CP200/100-10	0-100 kV, 100 mA
	0-200 kV, 50 mA

	MODEL	6CP30/15-3	6CP50/10-3	6CP100/50-7.5	6CP120/60-7.5	6CP100/50-10	6CP120/60-10	6CP200/10-0-10	
INTRARE	Tensiune / Curent	220-240 V, 8 A	220-240 V, 8 A	220-240 V, 15 A	220-240 V, 15 A	220-240 V, 30 A	220-240 V, 30 A	220-240 V, 25 A	
IESIRE	Tensiune / Curent	0-15 kV, 200 mA	0-10 kV, 300 mA	0-50 kV, 150 mA	0-60 kV, 125 mA	0-50 kV, 200 mA	0-60 kV, 166 mA	0-100 kV, 100 mA	
		0-30 kV, 100 mA	0-50 kV, 60 mA	0-100 kV, 75 mA	0-120 kV, 62.5 mA	0-100 kV, 100 mA	0-120 kV, 83 mA	0-200 kV, 50 mA	
DUTY CYCLES	5 min ON / 15 min OFF	3 kVA	3 kVA	7.5 kVA	7.5 kVA	10 kVA	10 kVA	10 kVA	
	15 min ON / 1 ora OFF	2 kVA	2 kVA	5 kVA	5 kVA	7.5 kVA	7.5 kVA	7.5 kVA	
	1 ora ON / 1 ora OFF	1.5 kVA	1.5 kVA	3 kVA	3 kVA	5 kVA	5 kVA	5 kVA	
FUNCTII	Compensare	50% inductiv reactiv		66% inductiv + presarcină capacitivă selectabilă		50% inductiv reactiv			
	Acuratețe măsurare	0.8% din citire +0.2% din scală							
	Domeniu tensiune	0-15 / 30 kV	0-10 / 50 kV	0-50 / 100 kV	0-60 / 120 kV	0-50 / 100 kV	0-60 / 120 kV	0-100 / 200 kV	
	Domeniu curent	0-200 μA / 2 mA/20 mA/200 mA	0-200 μA / 2 mA/20 mA/300 mA	0-200 μA/2 mA/20 mA/200 mA					
	Ieșire	Electrod HV							
PD	Nivel PD	<10pC							
	Opți până la 100kV	< 3pC							
CABLURI	Alimentare	3m	3m	9m	9m	9m	9m	9m	
	Interconectare	2 x 3m	2 x 3m	2 x 6m	2 x 6m	2 x 6m	2 x 6m	2 x 6m	
	Ground	3m	3m	2 x 6m	2 x 6m	2 x 6m	2 x 6m	3 x 9m	
	Return	3m	3m	6m	6m	6m	6m	3m	
	Divizor	-	-	-	-	-	-	9m	
	Paralel	-	-	-	-	-	-	3m	
DIMENSIUNI	CADRU	Opți	Opți	572 x 743 x 1270 mm / 28-32 kg					
	CONTROL	419x388x286mm /14 kg		540 x 426 x 349 mm / 24-29 kg					
	HV	356x356x432 / 34 kg		406x406x762 / 81kg	483 x 483 x 762 mm / 116 – 127 kg		483x483x1346mm/109kg		
	DIVIZOR	Divizor intern					229x229x1092mm / 18kg		
	TOTAL	51 kg	53 kg	141 kg	176 kg	201kg	201 kg	298 kg	