

MODEL		46CP50/70-2/10	46CP100/120-3.75/10
INTRARE	Tensiune / Curent	110-120 V, 15 A 220-240 V, 10 A	110-120 V, 30 A 220-240 V, 20 A
	Frecvență	50/60 Hz	50/60 Hz
IEȘIRE	Tensiune / Curent	0...50 kVca / 40mA 0...70 kVcc / 10mA	0...100 kVca / 37.5mA 0...120 kVcc / 10mA
		Ieșire negtiv, ground pozitiv	Ieșire negtiv, ground pozitiv
	Duty Cycle	5 min ON / 15 min OFF la 2kVA	5 min ON / 15 min OFF la 3.75kVA
Măsurare	Acuratețe	±(0.8% citire +0.2% domeniu)	±(0.8% citire +0.2% domeniu)
	Domeniu tensiune	0...70kVcc/ca	0...120kVcc/ca
	Domeniu curent	Până la 40 mA	Până la 40 mA
Afișare		LCD, 3 ½ digiți	LCD, 3 ½ digiți
Dimensiuni	Unitate de control	502 x 400 x 343mm / 21 kg	
	Unitate HV	381 x 381 x 483mm / 35 kg	
	Divizor	203 x 203 x 895mm / 18 kg	
	Conex HV	559mm-711mm / 18 kg	
	Cadru roți	559 x 711 x 1168mm / 30 kg	
	TOTAL	127 kg	
Accesorii necesare		GS100-2 prăjină legare la pământ 100kV DS100-2 prăjină descărcare 100kV	