

| Specificații tehnice Fluke T150 | |
|---|---------------------------|
| Afișaj | LCD iluminat |
| Domeniu tensiune DC/AC | 12...690V |
| Test continuitate | 0...400kΩ |
| Frecvență | 0...400 Hz |
| Indicare prin vibrații | Da |
| Funcție hold | Da |
| Detectare automată tensiune | Da |
| Indicator prezență fază | Da |
| Indicator succesiune faze | Da |
| Indicarea polarității | Da (+/-) |
| Măsurare rezistențe | Da |
| Verificare RCD | Da |
| Sarcină comutabilă | Da |
| Detectare tensiune cu bateria descărcată | Da (>50Vca / >120Vcc) |
| Indicator baterie descărcată | Da |
| Indicator testere uzate | Da |
| Lanternă încorporată | Da |
| Evaluarea siguranței | 690V CAT III, 600V CAT IV |
| Dimensiuni | 260 x 70 x 38 mm |
| Grad protecție | IP 64 |
| Greutate | 280 g |
| Baterii | 2 baterii AA incluse |
| Garanție | 2 ani |

| Tabel comparativ | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Model | FLUKE T90 | FLUKE T110 | FLUKE T130 | FLUKE T150 |
| Indicare cu LED-uri | Da | Da | Da | Da |
| Display LCD iluminat (afișare valoare) | - | - | Da | Da |
| Domeniu tensiune c.c. / c.a. | 12V...690V | 12V...690V | 6V...690V | 6V...690V |
| Test continuitate (vizual) | Da (0...400kΩ) | Da (0...400kΩ) | Da (0...400kΩ) | Da (0...400kΩ) |
| Test continuitate (audio) | Da | Da, cu on/off | Da, cu on/off | Da, cu on/off |
| Banda de frecvență | 0...60 Hz | 0...400 Hz | 0...400 Hz | 0...400 Hz |
| Indicare prin vibrații | - | Da | Da | Da |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Funcție HOLD | - | - | Da | Da |
| Detectare automată tensiune | Da | Da | Da | Da |
| Indicator prezență fază | Da | Da | Da | Da |
| Indicarea polarității în c.c. | Da (+/-) | Da (+/-) | Da (+/-) | Da (+/-) |
| Măsurarea rezistenței | - | - | - | Da |

| Model | FLUKE T90 | FLUKE T110 | FLUKE T130 | FLUKE T150 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Verificare RCD | Da | Da | Da | Da |
| Sarcină comutabilă | - | Da | Da | Da |
| Indicare succesiune faze | - | Da | Da | Da |
| Detectare tensiune cu bateria descărcată | Da (>50Vca / >120Vcc) | Da (>50Vca / >120Vcc) | Da (>50Vca / >120Vcc) | Da (>50Vca / >120Vcc) |
| Indicator baterie descărcată | Da | Da | Da | Da |
| Indicator testere uzate | Da | Da | Da | Da |
| Lanternă încorporată | - | Da | Da | Da |
| Electrosecuritate (clasa de izolație) | CAT II 690V CAT III 600V | CAT III 690V CAT IV 600V | CAT III 690V CAT IV 600V | CAT III 690V CAT IV 600V |
| Grad protecție | IP 54 | IP 64 | IP 64 | IP 64 |
| Alimentare cu baterie AA | Da | Da | Da | Da |
| Dimensiuni (mm) | 230 x 65 x 38 | 260 x 70 x 38 | 260 x 70 x 38 | 260 x 70 x 38 |
| Greutate | 180 g | 280 g | 280 g | 280 g |
| Garanție | 2 ani | 2 ani | 2 ani | 2 ani |