

<b>Specificații tehnice Fluke T5-600</b>	
Afișaj	Digital LCD (1000)
Deschidere clește	12,9 mm
Interval măsurare curent AC	0...100A
Acuratețe de măsurare	3% + 3 cifre
Interval măsurare tensiune AC	0...600V TRMS
Acuratețe de măsurare	1,5% + 2 cifre
Interval măsurare tensiune DC	0...600V
Acuratețe de măsurare	1% + 1 cifră
Interval măsurare rezistență	0...1000Ω
Acuratețe de măsurare	1% + 2 cifre
Testare continuitate cu buzzer	Da
Oprire automată	Da
Evaluarea siguranței	600V CAT III
Temperatura de funcționare:	-10 °C la 50 °C
Gamă de umiditate de funcționare	0 % la 95 % (5 °C la 30 °C) 0 % la 75 % (30 °C la 40 °C) 0 % la 45 % (40 °C la 50 °C)
Dimensiuni	203 x 51 x 30,5 mm
Grad protecție	IP 52
Greutate	380 g
Altitudinea de lucru	2000 metri
Baterii	2 baterii AA incluse
Garanție	2 ani

<b>Tabel comparativ</b>		
	<b>Fluke T5-600</b>	<b>Fluke T5-1000</b>
<b>Afișaj</b>	Digital LCD (1000)	Digital LCD (1000)
<b>Testare continuitate cu buzzer</b>	Da	Da
<b>Oprire automată</b>	Da	Da
<b>Deschidere clește</b>	12,9 mm	12,9 mm
<b>Interval măsurare tensiune AC</b>	0...600V TRMS	0...1000V TRMS
<b>Interval măsurare tensiune DC</b>	0...600V	0...1000V
<b>Interval măsurare curent AC</b>	0...100A	0...100A
<b>Interval măsurare rezistență</b>	0...1000Ω	0...1000Ω
<b>Evaluarea siguranței</b>	600V CAT III	1000V CAT IV / 600V CAT III