

Fluke 233 – Specificatii generale

Caracteristici de bază	True-RMS c.a. Da Etalonare Automată/Manuală
Display	Iluminare Da
Stocarea datelor	Min/Max/Medie Da
Caracteristici suplimentare	Tip baterii Alcaline AA Afișaj detașabil Da
Garanție și protecție	Clasa de protecție CAT IV 600 V/CAT III 1000 V Protecție externă Manșon din cauciuc Garanție Trei ani Dimensiuni (Î x A x L) 5,3 cm X 5,3 cm X 19,3 cm Greutate 604 g

Fluke 233 – Specificatii precizie

Tensiune c.c.	Domeniu Între 0,1 mV și 1000 V Precizie 0,25% + 2
Tensiune c.a.	Domeniu Între 0,1 mV și 1000 V Precizie 1,0% + 3
Intensitate c.c.	Domeniu Între 1 mA și 10 A Precizie 1,0% + 3
Intensitate c.a.	Domeniu Între 1 mA și 10 A Precizie 1,5 % + 3
Rezistență	Domeniu Între 0,1 Ω și 40 M Ω
Contoare	6000
Capacitate electrică	Între 1 nF și 9999 μ F
Frecvență	5 Hz – 50 kHz (Vac), 45Hz – 50kHz (Aac)
Temperatură	Între -40 °C și +400 °C
Sursă de alimentare	Baterii AA: trei pentru unitatea principală, două pentru afișaj
Durata de viață a bateriei	400 ore
Frecvență wireless	Banda ISM de 2,4 GHz, rază de acoperire 10 metri
Tensiune de siguranță	CAT IV 600 V , CAT III 1000 V