

Specificații tehnice Fluke 8808A		
Tensiune continuă	Domeniu	200 mV ... 1000 V
	Rezoluție	1 uV
	Acuratețe	0.015 + 0.003
Tensiune alternativă	Domeniu	200 mV ... 750 V
	Rezoluție	1 uV
	Acuratețe	0.2 + 0.05
	Frecvență	20 Hz ... 100 KHz
Rezistență	2 x 4 Wire	DA
	Domeniu	200 Ω ... 100 MΩ
	Rezoluție	1 mΩ
	Acuratețe	0.02 + 0.003
Curent continuu	Domeniu	200 μA ... 10 A
	Rezoluție	1 nA
	Acuratețe	0.02 + 0.005
Curent alternativ	Domeniu	20 mA ... 10 A
	Rezoluție	0.1 μA
	Acuratețe	0.3 + 0.06
	Frecvență	20 Hz ... 2 kHz
Frecvență	Domeniu	20 Hz ... 1 MHz
	Rezoluție	0.1 mHz
	Acuratețe	0.01%

Alte funcții speciale Fluke 8808A	
Funcții matematice	dB/dBm
Funcții avansate	Comparare limite, cu indicare de tip PASS/FAIL
Interfețe	RS-232, USB cu adaptor opțional
Limbaaj de programare	Simplified ASCII, Fluke 45 remote command emulation
Afișaj	VFD multi-segment, afișare 2 parametri simultan
Rezoluție	5.5 digiți

Specificații generale Fluke 8808A	
Greutate	2.1 kg
Dimensiuni	88 x 217 x 297 mm
Electrosecuritate	EN 61010-1:2001, ANSI/ISA 61010-1 (S82.02.01):2004, UL 61010-1:2004, AN/CSA C22.2 No. 61010.1:2004
Garanție	3 ani

Accesorii recomandate Fluke 8808A	
TL2X4W-TWZ	Set testere tip pensetă 2X4-Wire
884X-SHORT	4-Wire Short
TL2x4W-PTII	Set testere 2X4-Wire
884X-USB	Cablu adaptor USB / RS232
FVF-UG	Upgrade software la FlukeView Forms