

Specificatii	
Tensiuni CC	<b>Domenii:</b> 0...100mV / 1V / 10V / 100V / 600V <b>Rezolutie min.:</b> 1μV <b>Precizie:</b> 0,02%
Tensiuni CA	<b>Domenii:</b> 0...100mV / 1V / 10V / 100V / 600V <b>Rezolutie min.:</b> 0,1μV <b>Precizie:</b> 0,2% <b>Banda de frecventa:</b> 10Hz ... 100kHz
Curenti CC	<b>Domenii:</b> 0 ... 100μA / 1mA / 10mA / 100mA <b>Rezolutie min.:</b> 0,1nA <b>Precizie:</b> 0,02%
Curenti CA	<b>Domenii:</b> 0 ... 100μA / 1mA / 10mA / 100mA <b>Rezolutie min.:</b> 0,1nA <b>Precizie:</b> 0,1% <b>Banda de frecventa:</b> 10Hz ... 5kHz
Valoare efectiva reala	Da (True RMS CA / CC+CA)
Rezistenta	<b>Domenii:</b> 0...100Ω / 1Ω / 10kΩ / 100kΩ / 1MΩ / 10MΩ <b>Rezolutie min.:</b> 0,1mΩ <b>Precizie:</b> 0,005%
Frecvente	<b>Domenii:</b> 0...1kHz / 100kHz <b>Rezolutie min.:</b> 1μHz <b>Precizie:</b> 0,05%
Temperaturi	<b>Pt 100, Pt1000:</b> -200°C ... +850°C <b>Termocuplu K:</b> -270°C ... +1372°C <b>Termocuplu J:</b> -210°C ... +1200°C
Test dioda	Da
Test continuitate	Da
Afisaj digital - contorizare	LCD 6½ digiti - 1.200.000
Protectie	ABS (blocare automata a celorlalte borne la comutarea pe functie)
Functii speciale	Hold automat / Varf / Rel / Min / Max
Interfata Ir / USB	optional
Interfata Bluetooth	Varianta BT (cu aplicatie speciala pentru Android)
Memorie (logger)	128kB (100.000 masuratori)
Electrosecuritate	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Protectii	IP 52, IEC 61010-1:2010 (electrosecuritate)
Dimensiuni	195 x 84 x 35 mm
Alimentare	2 x 1,5V baterii AA alkaline LR6
Greutate	~0,35 kg
Garantie	3 ani