

**Specificatii**

<b>Tensiuni CC</b>	<b>Domenii:</b> 0...300mV / 3V / 30V / 300V / 600V <b>Rezolutie min.:</b> 1μV <b>Precizie:</b> 0,02%
<b>Tensiuni CA</b>	<b>Domenii:</b> 0...300mV / 3V / 30V / 300V / 600V <b>Rezolutie min.:</b> 10μV <b>Precizie:</b> 0,2% <b>Banda de frecventa:</b> 15Hz ... 100kHz <b>Filtru 1kHz / -3dB:</b> Da, pentru masuratori la motoare sau convertizoare de frecventa
<b>Curenti CC</b>	<b>Domenii:</b> 0 ... 300μA / 3mA / 30mA / 300mA / 3A / 10A / 16A (30sec) <b>Rezolutie min.:</b> 1nA <b>Precizie:</b> 0,05%
<b>Curenti CA</b>	<b>Domenii:</b> 0 ... 300μA / 3mA / 30mA / 300mA / 3A / 10A / 16A (30sec) <b>Rezolutie min.:</b> 10nA <b>Precizie:</b> 0,5% <b>Banda de frecventa:</b> 15 ... 10kHz
<b>Valoare efectiva reala</b>	Da (True RMS CA / CC+CA)
<b>Rezistenta</b>	<b>Domenii:</b> 0...300Ω / 3kΩ / 30kΩ / 300kΩ / 3MΩ / 30MΩ <b>Rezolutie min.:</b> 1mΩ <b>Precizie:</b> 0,05%
<b>Capacitati</b>	<b>Domenii:</b> 0...3nF / 30nF / 300μF / 3μF / 30μF / 300μF / 3000μF <b>Rezolutie min.:</b> 10pF <b>Precizie:</b> 1%
<b>Frecvente</b>	<b>Domenii:</b> 0...300Hz / 3kHz / 30kHz / 300 kHz / 1MHz <b>Rezolutie min.:</b> 0,001Hz <b>Precizie:</b> 0,05% <b>Factor de umplere:</b> Da, la impulsuri 5V
<b>Temperaturi</b>	<b>Pt 100:</b> -200°C ... +100°C <b>Pt1000:</b> +100°C ... +850°C <b>Termocuplu K:</b> -270°C ... +1372°C
<b>Afisaj digital - contorizare</b>	Afisaj triplu, LCD, ±310.000, iluminare
<b>Protectie</b>	ABS (blocare automata a celorlalte borne la comutarea pe functie)
<b>Functii speciale</b>	Hold automat / Varf / Rel / Min / Max
<b>Interfata Ir / USB</b>	optional
<b>Interfata Bluetooth</b>	Varianta BT (cu aplicatie speciala pentru Android)
<b>Memorie (logger)</b>	16MB (300.000 masuratori)
<b>Electrosecuritate</b>	CAT III 600V / CAT IV 300V
<b>Protectii</b>	IP 52, IEC 61010-1:2010 (electrosecuritate)
<b>Dimensiuni</b>	200 x 87 x 45 mm
<b>Alimentare</b>	2 x 1,5V baterii AA alkaline LR6
<b>Greutate</b>	~0,4 kg
<b>Garantie</b>	3 ani