

Specificatii	
Tensiuni CC	<b>Domenii:</b> 100mV / 1V / 10V / 100V / 1000V <b>Rezolutie min.:</b> 10μV <b>Precizie:</b> 0,05%
Tensiuni CA	<b>Domenii:</b> 100mV / 1V / 10V / 100V / 1000V <b>Rezolutie min.:</b> 10μV <b>Precizie:</b> 0,5% <b>Banda de frecventa:</b> 15Hz ... 20kHz
Curenti CC	<b>Domenii:</b> 100μA / 1mA / 10mA / 100mA / 1A / 10A / 16A (30 sec.) <b>Rezolutie min.:</b> 10nA <b>Precizie:</b> 0,5%
Curenti CA	<b>Domenii:</b> 100μA / 1mA / 10mA / 100mA / 1A / 10A / 16A (30 sec.) <b>Rezolutie min.:</b> 10nA <b>Precizie:</b> 1,5% <b>Banda de frecventa:</b> 15Hz ... 20kHz <b>Protectie curenti:</b> 1000V CC, CA RMS
Valoare efectiva reala	Da (True RMS CA / CC+CA)
Rezistenta	<b>Domenii:</b> 100Ω / 1 kΩ / 10kΩ / 100kΩ / 1MΩ / 40MΩ <b>Rezolutie min.:</b> 10mΩ <b>Precizie:</b> 0,2% <b>Protectie rezistente:</b> 1000V CC, CA RMS
Capacitati	<b>Domenii:</b> 10nF / 100nF / 1μF / 10μF / 100μF / 1000μF <b>Rezolutie min.:</b> 10pF <b>Precizie:</b> 1% <b>Protectie rezistente:</b> 1000V CC, CA RMS
Frecvente	<b>Domenii:</b> 100Hz / 1 kHz / 10kHz / 100kHz / 1MHz <b>Rezolutie min.:</b> 10mHz <b>Precizie:</b> 0,05% <b>Protectie rezistente:</b> 1000V CC, CA RMS <b>Factor de umplere:</b> Da, la impulsuri 5V
Temperaturi	<b>Termocuplu K:</b> -250°C ... +1372°C <b>Sonda Pt:</b> -200°C ... +850°C <b>Rezolutie min.:</b> 0,1°C <b>Precizie:</b> 0,3% (Pt), 1% (K) <b>Protectie rezistente:</b> 1000V CC, CA RMS
Afisaj digital - contorizare	4½ digiti - 11 999, cu bara analogica 30 de segmente si iluminare din spate
Protectie	ABS (blocare automata a celorlalte borne la comutarea pe functie)
Interfata Ir / USB	optional
METRAWin®10/METRAHit®PC software	optional
Memorie	4MB (15.400 masuratori)

Specificatii generale	
Electrosecuritate	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Alimentare	2 x 1,5V baterii AA alkaline, ~200 de ore   Optional, adaptor alimentare retea 230V
Protectii	IP 52 / la cerere IP 65 (izolatie mecanica), ICE 384 (izolatie electrica max. 6kV)
Dimensiuni   Greutate	200 x 87 x 45 mm   ~0,35 kg (cu baterii incluse)
Carcasa	Impact resistant plastic
Garantie	3 ani