

| Metrix MTX 202 | |
|------------------------------|--|
| Afişaj | monocrom, 52 x 37mm, 4000 contorizări, lumină de fundal albastră |
| SPECIFICAȚII TEHNICE | |
| Tensiune c.a. (10MΩ...500kΩ) | 0.4V ... 600V |
| Acuratețe | 0.5% |
| Tensiune c.c. (10MΩ) | 0.4V ... 600V |
| Acuratețe | 0.2% |
| Curent c.a. / c.c. | 0.02A ... 10A Acuratețe: 1% |
| Lățime de bandă TRMS C.A. | 1kHz pentru tensiune și curent |
| Test diodă | 3V, rezoluție: 0.001V Acuratețe: 10% |
| Temperatură cu termocuplu K | -55°C ... +1200°C |
| Acuratețe | 2% |
| Rezistență | 1Ω ... 40MΩ |
| Acuratețe | 0.5% |
| Continuitate | 400Ω – beep < 50Ω |
| Capacitate | 1nF ... 100mF |
| Acuratețe | 2% |
| Funcția HOLD | DA |
| NCV (no-contact voltage) | DA, la detectarea tensiunii de 230V, fără contact, afișajul își schimbă culoarea în roșu |
| Tensiune LowZ | DA |
| Lanternă încorporată | DA |
| Autoscalare | DA |
| Închidere automată | DA |
| Grad de protecție | IP54 |
| Securitate | CAT III 600V |
| Alimentare | 2 x 1.5V AA/ LR6/ NEDA15A |
| Dimensiuni | 170 x 80 x 50 mm |
| Greutate | 320g |