

Caracteristici generale	MTX 3290	MTX 3291	MTX 3292	MTX 3293
Tip afișaj	LCD cu retroiluminare* și înălțime cifre 14 mm Afișaj dublu 60.000 puncte* sau 6.000 puncte		Grafic color (70x52) cu retroiluminare, fundal negru pe 4 afișaje 100.000 puncte	
Interfețe PC	—	Conector optic USB și software SX-DMM	Conector USB optic sau Bluetooth (opțional) – software SX-DMM	
Alimentare	4 baterii AA sau Ni-MH		Încărcător sau 4 baterii AA sau Ni-MH	
<b>C o m p a t i b i l i t a t e a electromagnetică/ Siguranță</b>	Siguranță în conformitate cu CEI 61010-1.1000 V-CAT III/600 V CAT IV* SAU 600 V CAT III/300 V CAT IV – Siguranță în conformitate cu CEI 61010-2-033		Siguranță în conformitate cu CEI 61010-1 1000 V-CAT III/600V CAT IV – Siguranță în conformitate cu CEI 61010-2-033	
Mediu	Depozitare între -20 °C și +70 °C – Utilizare între -10 °C și +55 °C		Depozitare între -20 °C și +70 °C – Utilizare între 0 °C și +40 °C	
Caracteristici mecanice	Dimensiuni (L x a x h): 196 x 90 x 47,1 mm – Masă: 570 g			
Garanție	3 ani			