

<b>Model BK</b>	<b>9171B</b>	<b>9172B</b>	<b>9173B</b>	<b>9174B</b>	<b>9181B</b>	<b>9182B</b>	<b>9183B</b>	<b>9184B</b>	<b>9185B</b>	
Dual-range	<b>Da</b>	<b>Da</b>	<b>Da</b>	<b>Da</b>	<b>Da</b>	<b>Da</b>	<b>Da</b>	<b>Da</b>	<b>Da</b>	
Tensiune ieșire	0...10V	0...35V	0...10V	0...35V	0...18V	0...10V	0...35V	0...100V	0...400V	
Curent ieșire	0...10A	0...3A	0...10A	0...3A	0...8A	0...20A	0...6A	0...2A	0...0,5A	
Tensiune ieșire	0...20V	0...70V	0...20V	0...70V	0...36V	0...20V	0...70V	0...200V	0...600V	
Curent ieșire	0...5A	0...1,5A	0...5A	0...1,5A	0...4A	0...10A	0...3A	0...1A	0...0,35A	
Nr canale	1	1	2	2	1	1	1	1	1	
Putere	100W	105W	200W	210W	144W	200W	210W	200W	210W	
Stabilitate cu alimentarea	$\leq 0.01\% + 1\text{ mV} / \leq 0.01\% + 250\text{ uA}$									
Stabilitate cu sarcina	$\leq 0.01\% + 1\text{ mV} / \leq 0.01\% + 250\text{ uA}$									
Coeficient temperatură	$\leq 0.005\% + 1\text{ mV}$						$\leq 0.005\%$	$\leq 0.005\%$		
							$+ 10\text{ mV}$	$+ 20\text{ mV}$		
Răspuns – tranzitoriu	$\leq 0.01\% + 3\text{ mA}$									
	$\leq 50\text{ }\mu\text{s}$ pentru ca ieșirea să se recupereze în 15 mV						$\leq 100\text{ }\mu\text{s}$ pentru ca ieșirea să se recupereze în 50 mV	$\leq 100\text{ }\mu\text{s}$ pentru ca ieșirea să se recupereze în 120 mV		
Timpt de setare	$\leq 30\text{ ms}$									
Timpt măsurare	$\leq 5\text{ ms}$									
Riplu și zgomot	$\leq 0.35\text{ mVrms} / \leq 3\text{ mVpp}$	$\leq 0.5\text{ mVrms} / \leq 5\text{ mVpp}$	$\leq 0.35\text{ mVrms} / \leq 3\text{ mVpp}$	$\leq 0.5\text{ mVrms} / \leq 5\text{ mVpp}$	$\leq 0.35\text{ mVrms} / \leq 3\text{ mVpp}$	$\leq 0.35\text{ mVrms} / \leq 3\text{ mVpp}$	$\leq 0.5\text{ mVrms} / \leq 5\text{ mVpp}$	$\leq 1.5\text{ mVrms} / \leq 15\text{ mVpp}$	$\leq 4.5\text{ mVrms} / \leq 45\text{ mVpp}$	
Rezoluție programare	1mV / 1mA	2mV / 0.1mA	1mV / 1mA	2mV / 0.1mA	1mV / 1mA	1mV / 1mA	2mV / 0.2mA	10mV / 0.1mA	20mV / 0.01mA	
Interfață	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	
Dimensiuni	210 x 87 x 415 mm		210 x 130.5 x 415 mm		210 x 87 x 415 mm		210 x 130.5 x 415 mm			
Accesorii incluse	Manual utilizare, cablu de alimentare, cablu USB, cartificat de calibrare și raport de testare									
Garanție	3 ani									