

**SISTEM PORTABIL PROFESIONAL PENTRU LOCALIZAREA DEFECTELOR ÎN REȚELE ELECTRICE DE MEDIE ȘI JOASĂ TENSIUNE – MAX. 16 KV:**  
**(producător: SEBA KMT – GERMANIA, divizie MEGGER)**

Tensiune de test	<b>0 ... 8 kV, 60 mA, 0 ... 16 kV, 30 mA</b>
Test izolație	Integrat
Ardere	Până la 60 mA
Recunoaștere Breakdown	Integrat
Surge Voltage	<b>0 ... 8 kV / 16kV, 1500 J</b>
Afișaj	5.7“ LCD, 640 x 480
Metode de prelocalizare	ARM (inductiv), ICE (impulse current decoupling)
Defecte de manta	Defecte de manta și punere la pământ
Securitate	Monitorizare F-Ohm
Caracteristici SMART	Secvență de test complet automată
	Interpretare automată a rezultatelor, în ceea ce privește tipul de defect
	Ajustare automată a tensiunii (selectabilă de către utilizator)
	Afișare alfanumerică automată a distanței până la defect
Moduri de operare	“Quick-Steps” – pentru utilizatorii neexperimentați
	“Expert Mode” – pentru experți
Alimentare	110 ... 230V, 50/60 Hz, ext.12 Vcc (50 A!), baterie internă 12V / 74 AH
Timp de operare	baterie > 30 min (pinpointing)
Cabluri de conectare	15m
Dimensiuni	500 x 1170 x 600 mm/ 134 kg
Temperatură de operare	-20 °C ... +50 °C
Clasă de protecție	IP 54
Interfață	USB 2.0 host