

<b>Model</b>	<b>475-20</b>	<b>4100-10</b>	<b>4120-10</b>	<b>4160-5</b>	<b>4200-5</b>
Tip trusă	portabilă, unitate de control și unitate de forță (mai puțin modelele 475-20 și 4100-10, care sunt compacte)				
Afișaje	două afișaje digitale LCD 3 ½ digiți (separate, pentru tensiune și curent) și analogic (pentru indicarea curentului de încărcare)				
Tensiune de ieșire c.c. ajustabilă continuu	<b>0...75 kV cc</b>	<b>0...100 kV cc</b>	<b>0...120 kV cc</b>	<b>0...160 kV cc</b>	<b>0...200 kV cc</b>
Curent de ieșire c.c. ajustabil continuu	<b>0 – 20 mA</b>	<b>0 – 20 mA</b>	<b>0 – 10 mA</b>	<b>0 – 5 mA</b>	<b>0 – 5 mA</b>
Reglare supracurent	10% - 110%				
Riplu	<2%				
Tensiune măsurată (domenii)	0 – 20 kV / 75 kV	0 – 20 kV / 100 kV	0 – 20 kV / 120 kV	0 – 20 kV / 160 kV	0 – 20 kV / 200 kV
Curent măsurat (domenii)	0 – 20 μA / 200 μA / 2 mA / 20 mA				
Acuratețe la măsurare	0.5%				
Dimensiuni unitate de control [mm]	483 x 266 x 520	572 x 533 x 420	533 x 432 x 355	533 x 432 x 355	533 x 432 x 355
Greutate unitate de control	27 Kg	44 Kg	15 Kg	15 Kg	15 Kg
Dimensiuni unitate de forță [mm]	-	-	440 x 305 x 560	460 x 325 x 710	460 x 325 x 710
Greutate unitate de forță	-	-	50 Kg	68 Kg	68 Kg
Circuit de descărcare	încorporat în trusă				
Tip carcase	carcase robuste, cu capace de protecție pentru panoul frontal				
Accesorii incluse	set complet cabluri de test, certificat de calibrare, manual de operare				
Accesorii opționale	- set prăjini de descărcare - set prăjini de legare la pământ				