

<b>Specificații tehnice Fluke 9040</b>	
<b>Afișaj</b>	LCD
<b>Gamă de tensiune</b>	40...700V
<b>Gamă de frecvență</b>	15...400Hz
<b>Temperatură de funcționare</b>	0...40°C
<b>Clasă de protecție</b>	IP40
<b>Evaluarea siguranței</b>	CAT III 600V, CAT IV 300V
<b>Dimensiuni</b>	124 x 61 x 27 mm
<b>Greutate</b>	200 g
<b>Alimentare</b>	Din circuitul testat
<b>Garanție</b>	2 ani

<b>Afișaj</b>	<b>Fluke 9040</b>	<b>Fluke 9062</b>
<b>Gamă de tensiune</b>	LCD	LED
<b>Gamă de frecvență</b>	40...700V	140...400V
<b>Indicator sens rotație motoare</b>	15...400Hz	2...400Hz
<b>Temperatură de funcționare</b>	Nu	Da
<b>Clasă de protecție</b>	0...40°C	0...40°C
<b>Evaluarea siguranței</b>	IP40	IP40
<b>Dimensiuni</b>	CAT III 600V, CAT IV 300V	CAT III 300V
<b>Greutate</b>	124 x 61 x 27 mm	124 x 61 x 27 mm
<b>Alimentare</b>	200 g	150 g