

Metrix MTX 203	
Afișaj	monocrom, 52 x 37mm, 6000 contorizări, lumină de fundal albastră
SPECIFICAȚII TEHNICE	
Tensiune c.a. (10MΩ...500kΩ)	0.6V ... 750V
Acuratețe	0.5%
Tensiune c.c. (10MΩ)	0.6V ... 1000V
Acuratețe	0.2%
Curent c.a. / c.c.	10μA ... 6000μA / Acuratețe: 0.5%
	6mA ... 600mA / Acuratețe: 0.5%
	0.002A ... 10A / Acuratețe: 1%
Lățime de bandă TRMS C.A.	1kHz pentru tensiune și curent
Test diodă	3V, rezoluție: 0.001V Acuratețe: 10%
Temperatură cu termocuplu K	-55°C ... +1200°C
Acuratețe	2%
Rezistență	1Ω ... 60MΩ
Acuratețe	0.5%
Continuitate	600Ω – beep < 50Ω
Capacitate	1nF ... 100mF
Acuratețe	2%
Funcția HOLD	DA
NCV (no-contact voltage)	DA, la detectarea tensiunii de 230V, fără contact, afișajul își schimbă culoarea în roșu
Tensiune LowZ	DA
Lanternă încorporată	DA
Autoscalare	DA
Închidere automată	DA
Grad de protecție	IP54
Securitate	CAT III 600V
Alimentare	2 x 1.5V AA/ LR6/ NEDA15A
Dimensiuni	170 x 80 x 50 mm
Greutate	320g