

Specificatii generale	AMP-310-EUR	AMP-320-EUR	AMP-330-EUR
Rezistenta	Domeniu: 0,0 ... 60,00 kΩ Precizie: ±1,0% + 5LSD		
Capacitate	Domeniu: 0,0 ... 2500 μF Precizie: ±2,0% + 4LSD		
Continuitate audio	ON ≤ 10 Ω OFF > 250 Ω		
Tensiune non-contact	10V ... 1000V CA, 50/60Hz		
True-RMS	●		
Filtru trece-jos	●		
Auto-selectie	●		
Zero relativ	●		
Max/Min/Avg	●		
Test dioda	●		
Data Hold	●		
Retroiluminare	●		
Auto-power-off	●		
CC Microamperi	Domeniu: 0,0 ... 2000 μA Precizie: ±1,0% + 5LSD		
Temperatura (termocuplu tip K)	Domeniu: -40,0 ... 400°C Precizie: -40,0 to -10,0°C (±1,0% +1,5°C) > -10,0 ... 99,9°C (±1,0% +0,8°C) 100 ... 400°C (±1,0% + 1°C)		
Indicator rotatie tri-faza	Rotatie-R pentru sursa principala, Rotatie-M pentru motoare		
Curenti de fuga	●		
Varf	—		●
Lanterna de lucru	—		●
Display	3-5/6 digiti 6000 numarari		
Polaritate	auto		
Rata update	5 per secunda nominal		
Temperatura de operare	0 ... 40°C		-10 ... 50°C
Baterii	2 x 1,5 V AAA		
Dimensiuni	224 x 77 x 37 mm		258 x 94 x 44 mm
Greutate	208 g	254 g	240