

Logger de temperatură și umiditate  
 Inregistrare până la 1 million de puncte  
 Alarmer și trigger de înregistrare după pornirea alarmei  
 2 ani garanție

MODEL	CA 1246
Tip produs	Logger de temperatură și umiditate
UMIDITATE	Senzor capacitiv
Domeniu de măsură	3...98% RH
Rezoluție	0.1% RH
Incertitudine intrinsecă	2%
TEMPERATURA	Senzor cu semiconductor
Domeniu de măsură	-10...+60°C
Rezoluție	0.1°C
Incertitudine intrinsecă	0.5°C
Timp de răspuns	30s
PUNCT DE ROUA	
Domeniu de măsură	-20...+60°C, rezoluție 0.1°C
FUNCȚII	
Inregistrare	Manual – prin butonul aflat pe fața instrumentului Programat : dată de start, rată de înregistrare (1min...2ore), dată stop – programate prin SW
Alarmer	Prag pentru alarmer programabil prin SW
Stocare	Mai mult de 1 million de puncte
Funcții	MIN / MAX / HOLD, închidere automată
Afișaj	Iluminat
Alimentare	Baterii 3 x 1.5V
Interfață	Bluetooth și USB
Grad protecție	IP 54
Dimensiuni	187 x 72 x 32 mm /260 g
Funcții software <i>DataLoggerTransfer</i>	Mod de lucru real time Generare automată de rapoarte în format Word Format fișier compatibil cu Dataview Prezentare date sub formă grafică și tabelară Export date în Excel
Garanție	2 ani
Accesorii incluse	Geantă de transport, baterii, cablu USB, <i>Software-ul DataLoggerTransfer se descarcă de pe site-ul Chauvin Arnoux</i>