

		AM-550-EUR
Display		5999 digiti
Tensiune AC	Domeniu	1 mV...1000V
	Precizie	± (1.0 % rdg. + 3 digiti)
	Domeniu frecvente	45 Hz...1 kHz
Tensiune CC	Domeniu	0,1 mV...1000 V
	Precizie	± (0,5 % rdg. + 2 digiti)
	Rezistenta input	10 MΩ
Curent AC	Domeniu	0,1 μA...10A
	Precizie	± (1,2 % rdg. + 2 digiti)
	Domeniu frecvente	45 Hz...1 kHz
Curent CC	Domeniu	0,1 μA...10A
	Precizie	± (1,0 % rdg + 2 digiti)
Rezistenta	Domeniu	0,1 Ω...60 MΩ
	Precizie	± (1,2 % rdg. + 2 digiti)
Continuitate		R < 10 Ω
Capacitati	Domeniu	60,00 nF...60 mF
	Precizie	± (3 % rdg. + 5 digiti)
Frecventa	Domeniu	1,00 Hz...60 MHz
	Precizie	± (0,1 % rdg. + 3 digiti)
Temperatura	Domeniu	-40...1000 °C
	Precizie	± (1,0 % rdg. + 8 digits)
Clasa		CAT IV / 600V, CAT III / 1000V
Siguranta		EN 61010, IEC 61010
Alimentare		9 V
Dimensiuni		182 x 90 x 45 mm
Greutate		354 g (incl. baterie)