

FLUKE 709 – Specificatii tehnice	
Funcții	Generare, simulare, citire, citire/alimentare buclă curent și citire tensiune.
Intervale	mA (0 - 24 mA) și Volți (0 - 30 V c.c.)
Rezoluție	1 μ A în domeniile de curent și 1 mV în domeniul de tensiune
Precizie	0,01% +/- 2 impulsuri, toate domeniile (la 23° +/- 5 °C)
Domeniu temperatură de funcționare	Între -10 °C și 55 °C (între 14 °F și 131 °F)
Domeniul de umiditate	Între 10 % și 95 % fără condens
Stabilitate	20 ppm de F.S. /°C între -10 °C și 18 °C și între 28 °C și 55 °C
Afișaj	128 x 64 pixeli, LCD cu iluminare de fundal, cifre de 0,34” înălțime
Sursă de alimentare	6 baterii alcaline AAA
Durata de viață a bateriei	40 ore (tipic)
Tensiune de conformitate buclă	24 V c.c. la 20 mA
Protecție la supratensiune	240 c.a.
Protecție la suprasarcină	28 mA c.c.
Compatibilitate electromagnetică	EN61326 Anexa A (Instrumente portabile)
Dimensiuni (L x l x A)	15 cm x 9 cm x 3 cm
Greutate	0,3 kg
Garanție	3 ani