

FLUKE 717 Specificatii tehnice	
Senzor de presiune intern	Da
Măsurare cu modul extern de presiune (opt.)	Da
Măsurare mA	24 mA
Tens max	30 V
Temperatură operare	-10 °C ... +55 °C
Temperatură depozitare	-40 °C ... +60 °C
Cerințe alimentare	acumulatori 2 x 9 V
Dimensiune	60 mm x 87 mm x 210 mm
Greutate	737 g / cu toc 992 g
Garanție	3 ani

Modele disponibile – în funcție de senzorul de presiune intern			
Model FLUKE	Domeniu	Rezoluție	Acuratețe
717 1G	-68.9 mbar ... +68.9 mbar	0.001 mbar	0.05% din domeniu
717 15G	-830 mbar ... +1 bar	0.01 mbar	0.035% din domeniu
717 30G	-850 mbar ... +2 bar	0.1 mbar	0.035% din domeniu
717 100G	-850 mbar ... +7 bar	0.1 mbar	0.035% din domeniu
717 300G	-850 mbar ... +20 bar	1 mbar	0.035% din domeniu
717 500G	0 mbar ... 34.5 bar	1 mbar	0.035% din domeniu
717 1000G	0 mbar ... 69 bar	1 mbar	0.035% din domeniu
717 1500G	0 bar ... 103.4 bar	0.01 bar	0.035% din domeniu
717 3000G	0 bar ... 207 bar	0.01 bar	0.035% din domeniu
717 5000G	0 bar ... 345 bar	0.01 bar	0.035% din domeniu
717 10000G	0 bar ... 690 bar	0.01 bar	0.05% din domeniu