

Specificatii tehnice FLUKE 324		
Curent c.a.	Domeniu	40A / 400A
	Acuratețe	1.5% ± 5 digiți (45 Hz ... 400 Hz)
Tensiune c.a.	Domeniu	600V
	Acuratețe	1.5% ± 5 digiți
Tensiune c.c.	Domeniu	600V
	Acuratețe	1.0% ± 5 digiți
Rezistență	Domeniu	400Ω / 4000Ω
	Acuratețe	1% ± 5 digiți
Continuitate		≤ 30Ω
Capacitate		0 ... 100μF / 100μF ... 1000μF
TRUE-RMS		DA
Iluminare afișaj		DA
Data HOLD		DA
Temperatură de contact		-10°C ... 400 °C
Dimensiune		207 x 75 x 34mm
Greutate		208g
Diam. max. fir		30mm
Clasa de izolație		CAT III 600V, CAT IV 300V
Garanție		2 ani

MODEL	FLUKE 323	FLUKE 324	FLUKE 325	
Curent c.a.	Domeniu	400A	40A / 400A	
	Acuratețe	2% ± 5 digiți (45 Hz ... 65 Hz) 2.5% ± 5 digiți (65 Hz ... 400 Hz)	1.5% ± 5 digiți (45 Hz ... 400 Hz)	2% ± 5 digiți (45 Hz ... 65 Hz) 2.5% ± 5 digiți (65 Hz ... 400 Hz)
Curent c.c.	Domeniu	-	-	40A / 400A
	Acuratețe	-	-	2% ± 5 digiți
Tensiune c.a.	Domeniu	600V	600V	600V
	Acuratețe	1.5% ± 5 digiți	1.5% ± 5 digiți	1.5% ± 5 digiți
Tensiune c.c.	Domeniu	600V	600V	600V
	Acuratețe	1.0% ± 5 digiți	1.0% ± 5 digiți	1.0% ± 5 digiți
Rezistență	Domeniu	400Ω / 4000Ω	400Ω / 4000Ω	400Ω / 4000Ω / 40kΩ
	Acuratețe	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți
Continuitate		≤ 70Ω	≤ 30Ω	≤ 30Ω
Capacitate		-	100 μF ... 1000μF	100 μF ... 1000μF
Frecvență		-	-	5Hz ... 500Hz
TRUE-RMS		DA	DA	DA
Iluminare afișaj		-	DA	DA
Data HOLD		DA	DA	DA
Temperatură de contact		-	-10°C ... 400 °C	-10°C ... 400 °C
Min / Max		-	-	DA

Dimensiune	207 x 75 x 34mm	207 x 75 x 34mm	207 x 75 x 34mm
Greutate	265g	208g	283g
Diam. max. fir	30mm	30mm	30mm
Clasa de izolație	CAT III 600V, CAT IV 300V	CAT III 600V, CAT IV 300V	CAT III 600V, CAT IV 300V
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani