

### Specificatii tehnice FLUKE 325

<b>Curent c.a.</b>	<b>Domeniu</b>	40A / 400A
	<b>Acuratețe</b>	2% ± 5 digiți (45 Hz ... 65 Hz) 2.5% ± 5 digiți (65 Hz ... 400 Hz)
<b>Curent c.c.</b>	<b>Domeniu</b>	40A / 400A
	<b>Acuratețe</b>	2% ± 5 digiți
<b>Tensiune c.a.</b>	<b>Domeniu</b>	600V
	<b>Acuratețe</b>	1.5% ± 5 digiți
<b>Tensiune c.c.</b>	<b>Domeniu</b>	600V
	<b>Acuratețe</b>	1.0% ± 5 digiți
<b>Rezistență</b>	<b>Domeniu</b>	400Ω / 4000Ω / 40kΩ
	<b>Acuratețe</b>	1% ± 5 digiți
<b>Continuitate</b>		≤ 30Ω
<b>Capacitate</b>		0 ... 100μF / 100μF ... 1000μF
<b>Frecvență</b>		5Hz ... 500Hz
<b>TRUE-RMS</b>		DA
<b>Iluminare afișaj</b>		DA
<b>Data HOLD</b>		DA
<b>Temperatură de contact</b>		-10°C ... 400 °C
<b>Min / Max</b>		DA
<b>Dimensiune</b>		207 x 75 x 34mm
<b>Greutate</b>		283g
<b>Diam. max. fir</b>		30mm
<b>Clasa de izolație</b>		CAT III 600V, CAT IV 300V
<b>Garanție</b>		2 ani

<b>MODEL</b>		<b>FLUKE 323</b>	<b>FLUKE 324</b>	<b>FLUKE 325</b>
<b>Curent c.a.</b>	<b>Domeniu</b>	400A	40A / 400A	40A / 400A
	<b>Acuratețe</b>	2% ± 5 digiți (45 Hz ... 65 Hz) 2.5% ± 5 digiți (65 Hz ... 400 Hz)	1.5% ± 5 digiți (45 Hz ... 400 Hz)	2% ± 5 digiți (45 Hz ... 65 Hz) 2.5% ± 5 digiți (65 Hz ... 400 Hz)
<b>Curent c.c.</b>	<b>Domeniu</b>	-	-	40A / 400A
	<b>Acuratețe</b>	-	-	2% ± 5 digiți
<b>Tensiune c.a.</b>	<b>Domeniu</b>	600V	600V	600V
	<b>Acuratețe</b>	1.5% ± 5 digiți	1.5% ± 5 digiți	1.5% ± 5 digiți
<b>Tensiune c.c.</b>	<b>Domeniu</b>	600V	600V	600V
	<b>Acuratețe</b>	1.0% ± 5 digiți	1.0% ± 5 digiți	1.0% ± 5 digiți
<b>Rezistență</b>	<b>Domeniu</b>	400Ω / 4000Ω	400Ω / 4000Ω	400Ω / 4000Ω / 40kΩ
	<b>Acuratețe</b>	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți	1% ± 5 digiți
<b>Continuitate</b>		≤ 70Ω	≤ 30Ω	≤ 30Ω
<b>Capacitate</b>		-	100 μF ... 1000μF	100 μF ... 1000μF
<b>Frecvență</b>		-	-	5Hz ... 500Hz

<b>TRUE-RMS</b>	DA	DA	DA
<b>Iluminare afișaj</b>	-	DA	DA
<b>Data HOLD</b>	DA	DA	DA
<b>Temperatură de contact</b>	-	-10°C ... 400 °C	-10°C ... 400 °C
<b>Min / Max</b>	-	-	DA
<b>Dimensiune</b>	207 x 75 x 34mm	207 x 75 x 34mm	207 x 75 x 34mm
<b>Greutate</b>	265g	208g	283g
<b>Diam. max. fir</b>	30mm	30mm	30mm
<b>Clasa de izolație</b>	CAT III 600V, CAT IV 300V	CAT III 600V, CAT IV 300V	CAT III 600V, CAT IV 300V
<b>Garanție</b>	2 ani	2 ani	2 ani