

## TABEL COMPARATIV

Model		FLUKE 381	FLUKE 376FC	FLUKE 375FC	FLUKE 374FC	FLUKE 373
Curent c.a.	Domeniu	999,9A	999,9A	600A	600A	600A
	Acuratețe	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți
Clește curent iFlex		Inclus	Inclus	Compatibil	Compatibil	-
Curent c.a. cu clește iFlex	Domeniu	2500A	2500A	2500A	2500A	-
	Acuratețe	3%+5digiți	3%+5digiți	3%+5digiți	3%+5digiți	-
Curent c.c.	Domeniu	999,9A	999,9A	600A	600A	-
	Acuratețe	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți	-
Tensiune c.a.	Domeniu	1000V	<b>1000V</b>	<b>1000V</b>	<b>1000V</b>	600V
	Acuratețe	1,5%+5digiți	1,5%+5digiți	1,5%+5digiți	1,5%+5digiți	1%+5digiți
Tensiune c.c.	Domeniu	1000V	<b>1000V</b>	<b>1000V</b>	<b>1000V</b>	600V
	Acuratețe	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți
mV c.c.		-	500mV	500mV	-	-
Rezistență	Domeniu	60 kΩ	60 kΩ	60 kΩ	6000Ω	6000Ω
	Acuratețe	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți
Capacitate	Domeniu	-	1...1000μF	1...1000μF	1...1000μF	10...1000μF
	Acuratețe	-	1%+4digiți	1%+4digiți	1%+4digiți	1,9%+2digiți
Continuitate		<30Ω	<30Ω	<30Ω	<30Ω	<30Ω
Frecvență		5...500Hz	5...500Hz	5...500Hz	-	-
Display detașabil		DA	-	-	-	-
Răspuns ca		TRMS	TRMS	TRMS	TRMS	TRMS
<b>Capabilitate de comunicare prin wireless (fără fir)</b>		-	<b>DA, comunicare fără fir (wireless) cu alte echipamente dotate cu Fluke Connect™</b>			-
Iluminare		DA	DA	DA	DA	DA
HOLD		DA	DA	DA	DA	DA
MIN/MAX/AVG		DA	DA	DA	DA	-
Curent pornire		DA	DA	DA	DA	-
Închidere automata		DA	DA	DA	DA	DA
Dimensiuni		280x88x50 mm	248x85x45 mm	248x85x45 mm	248x85x45 mm	232x85x45 mm
Deschidere max.		34 / 750 mm	34 / 750 mm	34 / 750 mm	34 / 750 mm	32 mm
Greutate		540 g	375 g	375 g	375 g	350 g
Securitate		CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 600V, CAT IV 300V
Garanție		3 ani	3 ani	3 ani	3 ani	3 ani

<b>Specificatii tehnice FLUKE 375FC</b>		
Curent c.a.	Domeniu	600A
	Acuratețe	2%+5digiți
Clește curent iFlex		Compatibil
Curent c.a. cu clește iFlex	Domeniu	2500A
	Acuratețe	3%+5digiți
Curent c.c.	Domeniu	600A
	Acuratețe	2%+5digiți
Tensiune c.a.	Domeniu	<b>1000V</b>
	Acuratețe	1,5%+5digiți
Tensiune c.c.	Domeniu	<b>1000V</b>
	Acuratețe	1%+5digiți
mV c.c.		500mV
Rezistență	Domeniu	60 kΩ
	Acuratețe	1%+5digiți
Capacitate	Domeniu	1...1000μF
	Acuratețe	1%+4digiți
Continuitate		<30Ω
Frecvență		5...500Hz
Răspuns ca		TRMS
<b>Capabilitate de comunicare prin wireless (fără fir)</b>		<b>DA, comunicare fără fir (wireless) cu alte echipamente dotate cu Fluke Connect™</b>
Iluminare		DA
HOLD		DA
MIN/MAX/AVG		DA
Curent pornire		DA
Închidere automata		DA
Dimensiuni		248x85x45 mm
Deschidere max.		34 / 750 mm
Greutate		375 g
Securitate		CAT III 1000V, CAT IV 600V
Garanție		3 ani