

Clești de curent True-rms Seria 320

Fluke este robust. Fluke este precis.
Fluke este fiabil.

Cleștii de curent Fluke 323, 324 și 325 sunt proiectați pentru a funcționa performant în cele mai solicitante medii și pentru a oferi rezultate fiabile, lipsite de zgomot, pe care utilizatorii se pot baza pentru a diagnostica cu încredere problemele. Măsurările true-rms și ergonomia optimizată fac din cleștii de curent din seria 320 cele mai bune instrumente pentru depanare generală pentru electricienii care deservesc clienții comerciali și casnici.

Nou



Date tehnice

Capacitate de măsurare

- Măsurare curent 400 A c.a. (curent c.a. și c.c.; numai 325)
- Măsurare tensiune 600 V c.a. și c.c.
- Valori true-rms ale tensiunii și intensității c.a. pentru măsurări precise ale semnalelor neliniare
- Măsurarea rezistenței de până la 40 kΩ cu detectarea continuității
- Măsurarea temperaturii și capacității (numai 324 și 325)
- Măsurarea frecvenței (numai 325)

Caracteristici

- Design subțire și ergonomic
- Afișaj mare iluminat și ușor de citit (numai 324 și 325)
- Clasă de protecție CAT IV 300 V/CAT III 600 V
- Buton HOLD
- Doi ani garanție
- Geanta de transport moale

Specificații

		323	324	325
Curent c.a.	Domeniu	400,0 A	40,00 A/400,0 A	40,00 A/400,0 A
	Exactitate	2 % ± 5 cifre (45 Hz - 65 Hz) 2,5 % ± 5 cifre (65 Hz - 400 Hz)	1,5 % ± 5 cifre (45 Hz - 400 Hz) Adauga 2% pentru sensibilitate poziție	2 % ± 5 cifre (45 Hz - 65 Hz) 2,5 % ± 5 cifre (65 Hz - 400 Hz)
Curent c.c.	Domeniu	—	—	40,00 A/400,0 A
	Exactitate	—	—	2 % ± 5 cifre
Tensiune c.a.	Domeniu	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Exactitate	1,5 % ± 5 cifre	1,5 % ± 5 cifre	1,5 % ± 5 cifre
Tensiune c.c.	Domeniu	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Exactitate	1,0 % ± 5 cifre	1,0 % ± 5 cifre	1,0 % ± 5 cifre
Rezistență	Domeniu	400,0 Ω/4000 Ω	400,0 Ω/4000 Ω	400,0 Ω, 4000 Ω, 40,00 Ω
	Exactitate	1 % ± 5 cifre	1 % ± 5 cifre	1 % ± 5 cifre
Continuitate		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Capacitate		—	100,0 μF - 1.000 μF	100,0 μF - 1.000 μF
Frecvență		—	—	Între 5,0 Hz și 500,0 Hz
Sensibilitate c.a.		True-rms	True-rms	True-rms
Iluminare afișaj		—	Da	Da
HOLD		Da	Da	Da
Temperatură cu contact		—	Între -10,0 °C și 400,0 °C (între 14,0 °F și 752,0 °F)	Între -10,0 °C și 400,0 °C (între 14,0 °F și 752,0 °F)
Min/Max		—	—	Da
Dimensiuni	Î x L x A (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Diametrul maxim al cablului	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Greutate	265 g	208 g	283 g
Categorie de securitate		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Garanție		Doi ani	Doi ani	Doi ani

Informații pentru comenzi

Clește de curent True-rms 323
 Clește de curent True-rms 324
 Clește de curent True-rms 325

Inclus pentru toate modelele

Clește de curent, cabluri de
 testare, geanta de transport
 moale, manual de utilizare

Fluke. Instrumentele cele mai de încredere din lume.

Fluke Europe B.V.
 P.O. Box 1186
 5602 BD Eindhoven
 The Netherlands
 Web: www.fluke.com

©2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed
 in The Netherlands. Data subject to alteration without
 notice. 5/2012 Pub_ID: 11932-rom

**Modification of this document is not permitted
 without written permission from Fluke Corporation.**