

Funcție de curent c.c. Fluke A3003 FC

Domeniu	1 A până la 999,9 A c.c. 1.000 A până la 2.000 A c.c.
Rezoluție	0,1 A 1 A
Precizie	2 % ± 5 cifre 2,5 % ± 5 cifre

Specificații tehnice Fluke A3003 FC

LCD cu iluminare de fundal	3 ½ cifre
Interval/rată înregistrare	Minimum 1 s/reglabil(ă) de la PC sau panoul frontal
Tip baterii	2 AA NEDA 15 A IEC LR6
Durata de viață a bateriei	120 de ore
Memorie	Înregistrează până la 65.000 de valori măsurate
Comunicații RF	Banda de 2,4 GHz ISM
Interval de comunicații RF	Deschis, neobstrucționat: Până la 20 m Obstrucționat, perete din gips carton: până la 6,5 m Obstrucționat, perete din beton sau incintă oțel electrică: până la 3,5 m
Temperatură de funcționare	Între -10°C și +50°C
Temperatură de depozitare	între -40°C și +60°C
Coeficient de temperatură	Adăugare 0,1 X (precizie specificată)/°C (< 18 °C sau > 28 °C)
Umiditate de funcționare	90 % la 35 °C 75 % la 40 °C 45 % la 50 °C
Altitudine	Funcționare 2.000 m Depozitare 12.000 m
Compatibilitate electromagnetică	EN 61326-1:2013
Conformitate siguranță	IEC 61010-1 600 V CAT IV/1.000 V CAT III a 3-a ediție
Certificări	CSA C-US CE FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Protecție la umiditate și praf (IP)	IP42
Deschidere fălci	64 mm
Dimensiuni (ÎxLxA)	16,5 mm X 6,35 cm X 3,56 cm (6,5 in X 2,5 in X 1,4 in)
Greutate	0,65 kg (1,75 lb)

Notă: Nu este compatibil cu instrumentele de testare Fluke CNX.

