

### Funcție de curent c.c. Fluke A3004 FC

<b>Domeniu</b>	0,05 mA până la 20,99 mA c.c. 21 mA până la 99,9 mA c.c.
<b>Rezoluție</b>	0,01 mA 0,1 A
<b>Precizie</b>	0,2 % ± 5 cifre 1,0 % ± 5 cifre

### Specificații tehnice Fluke a3004 FC

<b>LCD cu iluminare de fundal</b>	3 ½ cifre
<b>Interval/rată înregistrare</b>	Minimum 1 s/reglabil(ă) de la PC sau panoul frontal
<b>Tip baterii</b>	2 AA NEDA 15 A IEC LR6
<b>Durata de viață a bateriei</b>	45 de ore
<b>Memorie</b>	Înregistrează până la 65.000 de valori măsurate
<b>Comunicații RF</b>	Bandă de 2,4 GHz ISM
<b>Interval de comunicații RF</b>	Aer liber, neobstrucționat: Până la 20 m Obstrucționat, perete din gips carton: până la 6,5 m Obstrucționat, perete din beton sau incintă oțel electrică: până la 3,5 m
<b>Temperatură de funcționare</b>	Între -10 °C și +50 °C
<b>Temperatură de depozitare</b>	între -40 °C și +60 °C
<b>Coeficient de temperatură</b>	Adăugare 0,1 X (precizie specificată)/°C (< 18 °C sau > 28 °C)
<b>Umiditate de funcționare</b>	90 % la 35 °C 75 % la 40 °C 45 % la 50 °C
<b>Altitudine</b>	Funcționare 2.000 m Depozitare 12.000 m
<b>Compatibilitate electromagnetică</b>	EN 61326-1:2013
<b>Tensiune maximă între orice terminal și masă (modul)</b>	30 V c.c. sau c.a. rms
<b>Certificări</b>	CSA C-US CE FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
<b>Protecție la umiditate și praf (IP)</b>	IP42
<b>Deschidere fălci</b>	4,5 mm
<b>Dimensiuni (Î x L x A)</b>	16,5 x 6,35 x 3,56 cm (6,5 x 2,5 x 1,4 in)
<b>Greutate</b>	0,299 kg (0,8 lb)

Notă: Nu este compatibil cu instrumentele de testare Fluke CNX.