

Specificatii tehnice Fluke 43B

Tip aparat mäs.	analizor calitate energie monofazat
Tip afișaj utilizat	afișaj LCD
Interval măsurare tens. AC	5/500/1250V
Acuratețe mäs. tens. AC	$\pm(1\% + 10 \text{ cifre})$
Lățime bandă măsurare tensiune AC	40Hz...70Hz
Interval măsurare tens. DC	5/500/1250V
Acuratețe mäs. tens. DC	$\pm(1\% + 10 \text{ cifre})$
Interval mäs. curent AC	50/500k/1250kA
Acuratețe mäs. curent AC	$\pm(1\% + 10 \text{ cifre})$
Interval măsurare rezistență	500/5M/30M Ω
Acuratețe mäs. rezistență	$\pm(0,6\% + 5 \text{ cifre})$
Interval măsurare frecvență	10...15kHz
Acuratețe măsurare frecvență	$\pm(0,5\% + 2 \text{ cifre})$
Testare continuitate circuit	semnal acustic pentru $R < 30\Omega$
Clasă etanșeitate	IP51
Grad murdărire	2
Dimensiuni exterioare	232 x 115 x 50mm
Greutate cu baterie	1.1kg
Sursă de alimentare	acumulator Ni-Cd
Conform cu norma	EN61010 600V CAT III