

Specificatii tehnice Fluke 414D

Măsurarea distanței

Toleranță tipică de măsurare	± 2,0 mm
Toleranță maximă de măsurare	± 3,0 mm
Domeniu pentru placa-țintă Leica GZM26	60 m
Domeniu tipic	40 m
Domeniu în condiții nefavorabile	35 m
Cea mai mică unitate afișată	1 mm
Tehnologie Power Range™	Nu
Ø punct laser la distanțe	6 / 30 / 60 mm

Măsurarea înclinării

Toleranță de măsurare pentru fasciculul laser	Nu
Toleranță de măsurare pentru carcasă	Nu
Domeniu	Nu

Date generale

Clasa laser	II
Tip laser	635 nm, <1 mW
Clasa de protecție	IP40
Dezactivare automată laser	După 90 de secunde
Închidere automată	După 180 de secunde
Durată de viață a bateriei (2 x AAA) 1,5 V NEDA 24A/IEC LR03	până la 3,000 de măsurători
Dimensiuni (ÎxLxA)	116x53x33 mm
Greutate (cu baterii)	113 g
Interval de temperaturi: Depozitare Operare	între -25°C...+70°C între 0°C...+40°C
Ciclu de calibrare	Neaplicabil
Altitudine maximă	3000 m
Umiditate relativă maximă	85% la -7°C până la 50°C
EMC	61326-1:2006

