

	METRAHit X-TRA	METRAHit TECH	METRAHit PRO	METRAHit BASE
Tensiuni CC	Domenii: 100mV / 1V / 10V / 100V / 1000V Rezolutie min.: 10µV Precizie: 0,05%	Domenii: 100mV / 1V / 10V / 100V / 1000V Rezolutie min.: 10µV Precizie: 0,05%	Domenii: 100mV / 1V / 10V / 100V / 1000V Rezolutie min.: 10µV Precizie: 0,05%	Domenii: 100mV / 1V / 10V / 100V / 1000V Rezolutie min.: 10µV Precizie: 0,05%
Tensiuni CA	Domenii: 100mV / 1V / 10V / 100V / 1000V Rezolutie min.: 10µV Precizie: 0,5% Banda de frecventa: 15Hz ... 20kHz	Domenii: 100mV / 1V / 10V / 100V / 1000V Rezolutie min.: 10µV Precizie: 0,5% Banda de frecventa: 15Hz ... 10kHz	Domenii: 100mV / 1V / 10V / 100V / 1000V Rezolutie min.: 10µV Precizie: 0,5% Banda de frecventa: 15Hz ... 10kHz	Domenii: 100mV / 1V / 10V / 100V / 1000V Rezolutie min.: 10µV Precizie: 0,5% Banda de frecventa: 15Hz ... 1kHz
Curenti CC	Domenii: 100µA / 1mA / 10mA / 100mA / 1A / 10A / 16A (30 sec.) Rezolutie min.: 10nA Precizie: 0,5%	Domenii: 10mA / 100mA / 1A / 10A / 16A (30 sec.) Rezolutie min.: 1µA ÷ 0,9% Precizie: 0,9%	Domenii: 1A / 10 A / 16A (30 sec.) Rezolutie min.: 100µA Precizie: 0,9%	Domenii: traductor optional Rezolutie min.: in functie de traductor Precizie: in functie de traductor
Curenti CA	Domenii: 100µA / 1mA / 10mA / 100mA / 1A / 10A / 16A (30 sec.) Rezolutie min.: 10nA Precizie: 1,5% Banda de frecventa: 15Hz ... 20kHz Protectie curenti: 1000V CC, CA RMS	Domenii: 10mA / 100mA / 1A / 10A / 16A (30 sec.) Rezolutie min.: 1µA Precizie: 1% Banda de frecventa: 15Hz ... 10kHz Protectie curenti: 1000V CC, CA RMS	Domenii: 1A / 10 A / 16A (30 sec.) Rezolutie min.: 100µA Precizie: 1,5% Banda de frecventa: 15Hz ... 10kHz Protectie curenti: 1000V CC, CA RMS	Domenii: traductor optional Rezolutie min.: in functie de traductor Precizie: in functie de traductor Banda de frecventa: 15Hz ... 1kHz Protectie curenti: 1000V CC, CA RMS
Valoare efectiva reala	Da (True RMS CA / CC+CA)	Da (True RMS CA / CC+CA)	Da (True RMS CA / CC+CA)	Da (True RMS CA / CC+CA)
Rezistenta	Domenii: 100Ω / 1 kΩ / 10kΩ / 100kΩ / 1MΩ / 40MΩ Rezolutie min.: 10mΩ Precizie: 0,2% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS	Domenii: 100Ω / 1 kΩ / 10kΩ / 100kΩ / 1MΩ / 40MΩ Rezolutie min.: 10mΩ Precizie: 0,2% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS	Domenii: 100Ω / 1 kΩ / 10kΩ / 100kΩ / 1MΩ / 40MΩ Rezolutie min.: 10mΩ Precizie: 0,2% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS	Domenii: 100Ω / 1 kΩ / 10kΩ / 100kΩ / 1MΩ / 40MΩ Rezolutie min.: 10mΩ Precizie: 0,2% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS
Capacitati	Domenii: 10nF / 100nF / 1µF / 10µF / 100µF / 1000µF Rezolutie min.: 10pF Precizie: 1% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS	Domenii: 10nF / 100nF / 1µF / 10µF / 100µF / 1000µF Rezolutie min.: 10pF Precizie: 1% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS		
Frecvente	Domenii: 100Hz / 1 kHz / 10kHz / 100kHz / 1MHz Rezolutie min.: 10mHz Precizie: 0,05% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS Factor de umplere: Da, la impulsuri 5V	Domenii: 100Hz / 1 kHz / 10kHz / 100kHz Rezolutie min.: 10mHz Precizie: 0,05% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS	Domenii: 100Hz / 1 kHz / 10kHz / 100kHz Rezolutie min.: 10mHz Precizie: 0,05% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS	Domenii: 100Hz / 1 kHz / 10kHz / 100kHz Rezolutie min.: 10mHz Precizie: 0,05% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS
Temperaturi	Termocuplu K: -250°C ... +1372°C Sonda Pt: -200°C ... +850°C Rezolutie min.: 0,1°C Precizie: 0,3% (Pt), 1% (K) Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS	Termocuplu K: -250°C ... +1372°C Rezolutie min.: 0,1°C Precizie: 1% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS	Termocuplu K: -250°C ... +1372°C Rezolutie min.: 0,1°C Precizie: 1% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS	Termocuplu K: -250°C ... +1372°C
				Rezolutie min.: 0,1°C
				Precizie: 1% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS
Afisaj digital - contorizare	4½ digiti - 11 999, cu bara analogica 30 de segmente si iluminare din spate	4½ digiti - 11 999, cu bara analogica 30 de segmente si iluminare din spate	4½ digiti - 11 999, cu bara analogica 30 de segmente si iluminare din spate	4½ digiti - 11 999, cu bara analogica 30 de segmente si iluminare din spate
Protectie	ABS (blocare automata a celorlalte borne la comutarea pe functie)	ABS (blocare automata a celorlalte borne la comutarea pe functie)	ABS (blocare automata a celorlalte borne la comutarea pe functie)	ABS (blocare automata a celorlalte borne la comutarea pe functie)
Interfata Ir / USB	optional			
METRAWin®10/ METRAHit®PC software	optional			
Memorie	4MB (15.400 masuratori)			