

Specificatii	
Tensiuni CC	Domenii: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V Rezolutie min.: 10µV Precizie: 0,05%
Tensiuni CA	Domenii: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V Rezolutie min.: 10µV Precizie: 0,5% Banda de frecventa: 300kHz Filtru 1kHz/-3dB: Da, pentru masuratori la motoare sau convertizoare de frecventa
Curenti CC	Domenii: 6A / 10A / 16A (30 sec.) Rezolutie min.: 10nA Precizie: 0,9%
Curenti CA	Domenii: 6A / 10A / 16A (30 sec.) Rezolutie min.: 100µA Precizie: 1% Banda de frecventa: 10kHz
Valoare efectiva reala	Da (True RMS CA / CC+CA)
Rezistenta	Domenii: 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ Rezolutie min.: 10mΩ Precizie: 0,1% Protectie rezistente: 1000V CC, CA RMS
Frecvente	Domenii: 600Hz / 6kHz / 60kHz / 300kHz Rezolutie min.: 0,01Hz Precizie: 0,05%
Temperaturi	Termocuplu K: -250°C ... +1372°C Rezolutie min.: 0,1°C Precizie: 1%
Afisaj digital - contorizare	4 6/7 digiti - 60 000, cu bara analogica 30 de segmente si iluminare din spate
Protectie	ABS (blocare automata a celorlalte borne la comutarea pe functie)
Interfata Ir / USB	optional

Specificatii generale	
Electrosecuritate	CAT II 600V
Alimentare	2 x 1,5V baterii AA alkaline, ~200 de ore
Protectii	IP 52 / la cerere IP 65 (izolatie mecanica), ICE 384 (izolatie electrica max. 6kV)
Dimensiuni	200 x 87 x 45 mm
Greutate	~0,35 kg (cu baterii incluse)
Carcasa	Impact resistant plastic
Garantie	3 ani