

	DMM 210	DMM 220	DMM 230	DMM 240
	AVG		RMS (Fc la 500 Hz : 3)	
Display	6,000 puncte/iluminare/bargraph			40,000 puncte/iluminare /bargraph
Precizie de baza	0,09%			0,06%
Banda	40 Hz la 1 kHz			45 Hz la 1 kHz
Tensiuni AC	0,001 V la 1000 V			0,1 mV la 1000 V
Tensiuni CC	0,1 mV la 1000 V			
Curenti AC	0,1 μA la 10 A (20 A max.)			
Curenti CC	0,1 μA la 10 A (20 A max.)			0,01 μA la 10 A (20 A max.) 4-20mA: 0 la 125 %
Rezistenta	0,1 Ω la 60 MΩ			0,01 Ω la 40 MΩ
Continuitate (buzzer)	Da			
Test dioda	Da			
Capacitanta		0,01 nF la 1000 μF		0,001 nF la 40 mF
Temperatura		-45 °C la +750 °C Termocuplu K		-50 °C la +1000 °C Termocuplu K
Frecventa (electric)	10,00 la 400,00 Hz			40,00 la 400,00 Hz
Frecventa (electronic)	0,001 Hz la 10,00 MHz			0,01 Hz la 100,00 MHz
Factor de umplere	0,1 la 99,99 %			
Selectie	Auto / Manual			
Min/MAX	Da/Da			
Varf				Da / 1ms
Mod relativ	Da			
Auto power off	Da (poate fi dezactivata)			
Clasa	600 V CAT IV / 1,000 V CAT III IEC-61010			
Protectie	IP 67			
Dimensiuni/greutate	187 x 81 x 50 mm / 342 g			