

Nou

Pompă de vacuum certificată ATEX

testo 565i EX – pompă de vid certificată ATEX pentru siguranță maximă, cu proces de evacuare complet automat și test de etanșeitate integrat, 7 CFM / 198 l/min



mbar

Pa

hPa

kPa

Torr

inch
Hg

micron

°C / °F

– Certificare ATEX

Pentru lucrul în atmosfere potențial explozive

– Schimbare ușoară a uleiului

Cu vizor pentru verificarea rapidă a nivelului de ulei

– Supapă antiretur care previne pierderea vacuumului în cazul unei întreruperi de curent

– Compatibilă cu A3-/A2L

Utilizare sigură și fiabilă inclusiv cu agenți frigorifici inflamabili

– Complet automat

Proces de evacuare cu test de menținere integrat atunci când este utilizat împreună cu vacuumetrul testo 552i (pentru aplicații în afara zonelor Ex)

– O singură aplicație pentru tot

Configurați și monitorizați măsurătorile și gestionați datele cu ajutorul aplicației testo Smart App



Noua pompă de vacuum testo 565i EX, certificată ATEX, realizează evacuarea sistemelor frigorifice și a pompelor de căldură în mod complet automat (în afara zonelor Ex) datorită conexiunii cu sonda de vacuum testo 552i.

Atunci când se atinge valoarea de vacuum dorită, pomparea se oprește automat și, în același timp, se inițiază un test de menținere a vidului. Gazele străine și umiditatea pot fi astfel eliminate în siguranță, iar datele privind etanșeitatea sistemului sunt înregistrate. Funcția de înregistrare a datelor asigură o documentație completă. Astfel, procesele de evacuare se pot desfășura complet autonom.

Configurarea, monitorizarea valorilor reale și trimiterea raportului de măsurare pot fi controlate cu ușurință prin intermediul aplicației testo Smart. Acest lucru vă economisește timp prețios.

Pentru fluxuri de lucru optime, testo 565i EX stabilește automat o conexiune Bluetooth cu instrumentele compatibile Testo și cu aplicația testo Smart atunci când este pornită. De asemenea, pompa garantează o siguranță maximă în orice moment datorită compatibilității sale cu agenți frigorifici A2L și A3.

Date tehnice și date pentru comandă

testo 565i EX – 7 CFM

Debit	7 CFM / 198 l/min
Greutate	13,8 kg
Vid final	15 microni
Agent frigorific	A2L, A2, A3, ATEX
Dimensiuni conexiuni	1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE
Bluetooth	BLE 5.0: interval de 30 m
Mediu de operare	de la +5 până la +40 °C
Tip pompă	Pompă rotativă cu palete
Număr de etape	Pompa cu 2 etape
Compatibilitatea uleiului	ISO VG 46
Cablu de alimentare	Conform DGUV, interschimbabil prin mecanism de tip clic

Cod produs 0564 5654

Accesorii

Set de încărcare cu 3
furtunuri



Cod produs
0554 2111

Furtun de vacuum



Cod produs
0554 2112

Ulei pentru pompă de
vacuum, 330 ml



Cod produs
0564 1002

Dispozitiv înlocuire
ventil / supapă



Cod produs
0554 3111



Produse conexe

Sonde inteligente și manifolduri

testo 552i

Vacuometru wireless operat prin aplicație



- Identificați vidul rapid și ușor cu ajutorul afișajului grafic din aplicație sau pe ecranul colectorului digital
- Se conectează automat prin Bluetooth® la testo Smart App, manifolduri digitale și pompa de vacuum testo 565i

Cod produs
0564 2552

testo 558s

Manifold digital cu 4 valve și ecran tactil intuitiv



- Ecran tactil și vizualizare clară a valorilor măsurate
- Compatibilitate cu A3 și A2L, pentru siguranță maximă
- Curbe de tendință ale valorilor măsurate pe parcursul a 30 de minute

Cod produs
0564 1558

testo 557s

Manifold digital inteligent cu Bluetooth și 4 valve



- Toate rezultatele dintr-o privire, grație afișajului grafic mare
- Extrem de compact și fiabil grație carcasei robuste și ușor manevrabile, clasa de protecție IP 54

Cod produs
0564 5570

testo 550s

Manifold digital inteligent cu Bluetooth și 2 valve



- Pentru efectuarea măsurătorilor deosebit de rapide la sistemele de refrigerare și climatizare și la pompele de căldură
- Afișaj grafic mare pentru evaluarea ușoară a rezultatelor măsurătorilor

Cod produs
0564 5500

Comanda prin aplicație



Aplicația testo Smart App – o singură aplicație pentru toate operațiunile

- Aplicația testo Smart vă ghidează rapid și ușor prin măsurători privind sistemele de refrigerare, aer condiționat și încălzire.
- Conexiune automată prin Bluetooth cu testo 565i, manifolduri și sonde inteligente
- Configurare simplă a evacuării
- Monitorizarea tuturor valorilor măsurate și stocarea datelor
- Afișaj cu progresie grafică
- Crearea și expedierea raportului de măsurare

Nou

Conectivitate cloud securizată

pentru utilizarea centralizată, de către mai multe echipe, a tuturor datelor de măsurare prin testo Smart Connect.

Descărcare gratuită:



Controlați și evaluați rapid și ușor evacuarea prin intermediul aplicației

